

B.PRO
CATERING SOLUTIONS



ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ПОДНОСОВ

Обеспечивают надежную и гигиеничную раздачу блюд в системе подносов.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Тележки для подносов от B.PROCatering Solutions.



Профессиональность и отличный дизайн:
износостойкость, высокое качество и
совершенство форм.

Четыре эргономичные ручки для
перемещения с большим диаметром
облегчают транспортировку – не-
важно, в каком направлении.

Специально широкий сплошной бам-
пер обеспечивает защиту тележки
и мебели, а также рук при переме-
щении по узким коридорам и через
двери.

Новые тележки для подносов (TTW) от B.PRO помогают по-настоящему: бесшовные цельнотянутые направляющие позволяют быстро загружать и разгружать подносы. Четыре длинные ручки для перемещения обеспечивают

эргономичное использование – тележку легко толкать, тянуть, маневрировать, независимо от роста человека и даже при открытых дверцах. Высококачественная конструкция обеспечивает наилучшую гигиену при минимальных затратах на чистку, благодаря чему Вы экономите Ваше ценное время.

Качество, которым можно гордиться: тележки для подносов B.PRO обеспечивают надежную и удобную раздачу блюд с соблюдением гигиены.

Профессиональность снаружи и внутри: качество марки B.PRO.



Высококачественные материалы

Тележки для подносов B.PRO изготавливаются из высококачественной стали (материал 1.403). Микрополированная поверхность очень устойчива к загрязнениям и микробам.



Отдельные отсеки

Все дверцы можно открывать независимо друг от друга, также и у 3-дверных моделей. Это облегчает извлечение подносов и помогает как можно дольше поддерживать постоянную температуру внутри тележки.



Цельнотянутые направляющие

Наши цельнотянутые стенки с направляющими и интегрированной защитой от опрокидывания представляют собой единое целое – без пазов, в которых может собираться грязь, без острых углов и кромок. Это облегчает очистку, минимизирует опасность травмирования и обеспечивает бережное обращение с подносами.

COOL

Тележка для подносов B.PRO с пассивным охлаждением

У B.PRO охлаждающие элементы размещаются непосредственно в дверях; надо просто вставить охлаждающие элементы (эвтектические пластины) в крепления на внутренних сторонах дверей – и все готово!

Благодаря данному типу конструкции внутреннее пространство полностью оснащено закрытыми стенками с направляющими. При комплектации и снятии подносов можно по отдельности открыть каждую шкафную секцию.

Для вас это означает отсутствие нежелательного обмена воздуха между секциями, лучшее сохранение температуры, быструю доступность к охлаждающим элементам, более легкую очистку и лучшую гигиеничность – ведь B.PRO не останавливается на достигнутом.




TTW-PK 20-115 DZE
Тележки для подносов, для
пассивного охлаждения с
эвтектическими пластинами,
двухстенная, с изоляцией, für
EN-подносов

ТЕЛЕЖКИ ДЛЯ ПОДНОСОВ В.PRO, ДЛЯ ПАССИВНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ С ЭВТЕКТИЧЕСКИМИ ПЛАСТИНАМИ



Для евронормированных подносов	TTW-PK 16-115 DZE	TTW-PK 20-115 DZE	TTW-PK 24-115 DDE	TTW-PK 30-115 DDE
Исполнение	Тележки для подносов, для пассивного охлаждения с эвтектическими пластинами, двухстенная, с изоляцией, für EN-подносов			
Базовое оснащение	- Двухстенные, с изоляцией, стандартное исполнение HS согласно DIN 18865-9 - Крепления на внутренних сторонах дверей для вставки эвтектических пластин (не входят в стандартную комплектацию) - Направляющие цельнотянутые с расстоянием между ними 115 мм - С торцевой стороны слева и справа по 2 вертикальные эргономичные ручки для транспортировки - Прочный сплошной бампер - Колеса ø 160 мм, 2 опорных колеса и 2 управляемых колеса с фиксатором, оцинкованная сталь			
Эвтектическими пластинами	С 2 эвтектическими пластинами	С 4 эвтектическими пластинами	С 3 эвтектическими пластинами	С 6 эвтектическими пластинами
створчатые двери/секционный шкаф	2/2	2/2	3/3	3/3
Вместимость	16 EN-подносов, продольная вставка	20 EN-подносов, продольная вставка	24 EN-подносов, продольная вставка	30 EN-подносов, продольная вставка
Расст. между направл.	115 мм	115 мм	115 мм	115 мм
Размеры Д x Ш x В (мм)	1122 x 783 x 1406 мм	1122 x 783 x 1636 мм	1554 x 783 x 1406 мм	1554 x 783 x 1636 мм
Вес (кг)	119 кг	133 кг	164 кг	179 кг
№ для заказа	573 722	573 725	573 728	573 731
Для гастронормированных подносов	TTW-PK 16-115 DZG	TTW-PK 20-115 DZG	TTW-PK 24-115 DDG	TTW-PK 30-115 DDG
Исполнение	Тележки для подносов, для пассивного охлаждения, двухстенная, с изоляцией, для GN-подносов			
Базовое оснащение	- Двухстенные, с изоляцией, стандартное исполнение HS согласно DIN 18865-9 - Крепления на внутренних сторонах дверей для вставки эвтектических пластин (не входят в стандартную комплектацию) - Направляющие цельнотянутые с расстоянием между ними 115 мм - С торцевой стороны слева и справа по 2 вертикальные эргономичные ручки для транспортировки - Прочный сплошной бампер - Колеса ø 160 мм, 2 опорных колеса и 2 управляемых колеса с фиксатором, оцинкованная сталь			
Эвтектическими пластинами	С 2 эвтектическими пластинами	С 4 эвтектическими пластинами	С 3 эвтектическими пластинами	С 6 эвтектическими пластинами
Створчатые двери/секционный шкаф	2/2	2/2	3/3	3/3
Вместимость	16 GN-подносов, продольная вставка	20 GN-подносов, продольная вставка	24 GN-подносов, продольная вставка	30 GN-подносов, продольная вставка
Расст. между направл.	115 мм	115 мм	115 мм	115 мм
Размеры Д x Ш x В (мм)	1032 x 783 x 1406 мм	1032 x 783 x 1636 мм	1419 x 783 x 1406 мм	1419 x 783 x 1636 мм
Вес (кг)	113 кг	125 кг	153 кг	171 кг
№ для заказа	573 734	573 737	573 740	573 743

ТЕЛЕЖКИ ДЛЯ ПОДНОСОВ В.PRO С ПАССИВНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ ЭВТЕКТИЧЕСКИМИ ПЛИТАМИ, ДВУХСТЕННЫЕ, ИЗОЛИРОВАННЫЕ



Для евронормированных или гастронормированных подносов	TTW-ПК 32-115 DZU	TTW 40-115 DZU
Исполнение	Тележка для подносов, для пассивного охлаждения, с 2 эвтектическими пластинами, двухстенная, с изоляцией	Тележка для подносов, для пассивного охлаждения, с 3 эвтектическими пластинами, двухстенная, с изоляцией
Базовое оснащение	- Двухстенные, с изоляцией, стандартное исполнение HS согласно DIN 18865-9 - Исполнение с разделительной стенкой для вставки эвтектических плит (не входят в комплект поставки) - Направляющие цельнотянутые с расстоянием между ними 115 мм - С торцевой стороны слева и справа по 2 вертикальные эргономичные ручки для транспортировки - Прочный сплошной бампер - Колеса ø 160 мм, 2 опорных колеса и 2 поворотных колеса с фиксатором, оцинкованная сталь	
Эвтектическими пластинами	С 2 эвтектическими пластинами	С 3 эвтектическими пластинами
Створчатые двери/секционный шкаф	2/2	2/2
Вместимость	32 EN- или GN-подносов, поперечная вставка	40 EN- или GN-подносов, поперечная вставка
Расст. между направл.	115 мм	115 мм
Размеры Д x Ш x В (мм)	1452 x 956 x 1406 мм	1452 x 956 x 1636 мм
Вес (кг)	165 кг	180 кг
№ для заказа	574 894	574 895

ТЕЛЕЖКИ ДЛЯ ПОДНОСОВ В.PRO, ДВУХСТЕННАЯ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ



Для евронормированных подносов	TTW 16-115 DZE	TTW 20-115 DZE	TTW 24-115 DDE	TTW 30-115 DDE
Исполнение	Тележки для подносов, двухстенная, с изоляцией, für EN-подносов			
Базовое оснащение	- Двухстенные, с изоляцией, стандартное исполнение HS согласно DIN 18865-9 - Направляющие цельнотянутые с расстоянием между ними 115 мм - С торцевой стороны слева и справа по 2 вертикальные эргономичные ручки для транспортировки - Прочный сплошной бампер - Колеса ø 160 мм, 2 опорных колеса и 2 управляемых колеса с фиксатором, оцинкованная сталь			
Створчатые двери/секционный шкаф	2/2	2/2	3/3	3/3
Вместимость	16 EN-подносов, продольная вставка	20 EN-подносов, продольная вставка	24 EN-подносов, продольная вставка	30 EN-подносов, продольная вставка
Расст. между направл.	115 мм	115 мм	115 мм	115 мм
Размеры Д x Ш x В (мм)	1122 x 783 x 1406 мм	1122 x 783 x 1636 мм	1554 x 783 x 1406 мм	1554 x 783 x 1636 мм
Вес (кг)	111 кг	124 кг	151 кг	166 кг
№ для заказа	573 721	573 724	573 727	573 730
Для гастронормированных подносов	TTW 16-115 DZG	TTW 20-115 DZG	TTW 24-115 DDG	TTW 30-115 DDG
Исполнение	Тележки для подносов, двухстенная, с изоляцией, для GN-подносов			
Базовое оснащение	- Двухстенные, с изоляцией, стандартное исполнение HS согласно DIN 18865-9 - Направляющие цельнотянутые с расстоянием между ними 115 мм - С торцевой стороны слева и справа по 2 вертикальные эргономичные ручки для транспортировки - Прочный сплошной бампер - Колеса ø 160 мм, 2 опорных колеса и 2 управляемых колеса с фиксатором, оцинкованная сталь			
Створчатые двери/секционный шкаф	2/2	2/2	3/3	3/3
Вместимость	16 GN-подносов, продольная вставка	20 GN-подносов, продольная вставка	24 GN-подносов, продольная вставка	30 GN-подносов, продольная вставка
Расст. между направл.	115 мм	115 мм	115 мм	115 мм
Размеры Д x Ш x В (мм)	1032 x 783 x 1406 мм	1032 x 783 x 1636 мм	1419 x 783 x 1406 мм	1419 x 783 x 1636 мм
Вес (кг)	106 кг	118 кг	143 кг	159 кг
№ для заказа	573 733	573 736	573 739	573 742

ТЕЛЕЖКИ ДЛЯ ПОДНОСОВ В.PRO, ДВУХСТЕННАЯ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ



Для еврономмированных или гастронорммированных подносов	TTW 16-115 DEU	TTW 20-115 DEU	TTW 32-115 DZU	TTW 40-115 DZU
Исполнение	Тележки для подносов, двухстенная, с изоляцией, для еврономмированных или гастронорммированных подносов			
Базовое оснащение	- Двухстенные, с изоляцией, стандартное исполнение HS согласно DIN 18865-9 - Направляющие цельнотянутые с расстоянием между ними 115 мм - С торцевой стороны слева и справа по 2 вертикальные эргономичные ручки для транспортировки - Прочный сплошной бампер - Колеса ø 160 мм, 4 опорных колеса, 2 из них с фиксатором, оцинкованная сталь			
Створчатые двери/секционный шкаф	1/1	1/1	2/2	2/2
Вместимость	16 EN- или GN-подносов, поперечная вставка	20 EN- или GN-подносов, поперечная вставка	32 EN- или GN-подносов, поперечная вставка	40 EN- или GN-подносов, поперечная вставка
Расст. между направл.	115 мм	115 мм	115 мм	115 мм
Размеры Д x Ш x В (мм)	870 x 956 x 1406 мм	870 x 956 x 1636 мм	1452 x 956 x 1406 мм	1452 x 956 x 1636 мм
Вес (кг)	92 кг	102 кг	138 кг	158 кг
№ для заказа	573 745	573 747	573 749	573 751

ДВУХСТЕННЫЕ, ИЗОЛИРОВАННЫЕ, ГИГИЕНИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ H1



	TTW 16-115 DZE H1	TTW 20-115 DZE H1	TTW 40-115 DZU H1
Исполнение	Тележка для подносов, двухстенная, внутреннее пространство в гигиеническом исполнении H1		
Базовое оснащение	- Двухстенные, изолированные, гигиеническое исполнение H1 - Цельнотянутые направляющие на расстоянии 115 мм - 2 вертикальные эргономичные ручки слева и справа с торцевой стороны - Прочный сплошной противоударный бампер - Колеса ø 160 мм, 2 опорных колеса и 2 поворотных колеса с фиксатором, оцинкованная сталь		
Створчатые двери/секционный шкаф	2/2	2/2	2/2
Вместимость	16 еврономмированных подносов, продольная вставка	20 еврономмированных подносов, продольная вставка	40 еврономмированных или гастронорммированных подносов, поперечная вставка
Расст. между направл.	115 mm	115 mm	115 mm
Размеры Д x Ш x В (мм)	1099 x 727 x 1314 mm	1099 x 727 x 1544 mm	1375 x 902 x 1544 mm
Вес (кг)	128 kg	141 kg	180 kg
№ для заказа	574 896	574 898	574 900

ТЕЛЕЖКИ ДЛЯ ПОДНОСОВ B.PRO, ОДНОСТЕННЫЕ



Для евронормированных подносов	TTW 16-115 EZE	TTW 20-115 EZE	TTW 24-115 EDE	TTW 30-115 EDE
Исполнение	Тележки для подносов, одностенные, для EN-подносов			
Базовое оснащение	- Одностенные, стандартное исполнение HS согласно DIN 18865-9 - Направляющие цельнотянутые с расстоянием между ними 115 мм - С торцевой стороны слева и справа по 2 вертикальные эргономичные ручки для перемещения - Прочный сплошной бампер - Колеса ø 160 мм, 2 опорных колеса и 2 управляемых колеса с фиксатором, оцинкованная сталь			
Створчатые двери/секционный шкаф	2/2	2/2	3/3	3/3
Вместимость	16 EN-подносов, продольная вставка	20 EN-подносов, продольная вставка	24 EN-подносов, продольная вставка	30 EN-подносов, продольная вставка
Расст. между направл.	115 мм	115 мм	115 мм	115 мм
Размеры Д x Ш x В (мм)	1122 x 783 x 1406 мм	1122 x 783 x 1636 мм	1554 x 783 x 1406 мм	1554 x 783 x 1636 мм
Вес (кг)	93 кг	103 кг	127 кг	141 кг
№ для заказа	573 720	573 723	573 726	573 729
Для гастронормированных подносов	TTW 16-115 EZG	TTW 20-115 EZG	TTW 24-115 EDG	TTW 30-115 EDG
Исполнение	Тележки для подносов, одностенные, для GN-подносов			
Базовое оснащение	- Одностенные, стандартное исполнение HS согласно DIN 18865-9 - Направляющие цельнотянутые с расстоянием между ними 115 мм - С торцевой стороны слева и справа по 2 вертикальные эргономичные ручки для перемещения - Прочный сплошной бампер - Колеса ø 160 мм, 2 опорных колеса и 2 управляемых колеса с фиксатором, оцинкованная сталь			
створчатые двери/секционный шкаф	2/2	2/2	3/3	3/3
Вместимость	16 GN-подносов, продольная вставка	20 GN-подносов, продольная вставка	24 GN-подносов, продольная вставка	30 GN-подносов, продольная вставка
Расст. между направл.	115 мм	115 мм	115 мм	115 мм
Размеры Д x Ш x В (мм)	1032 x 783 x 1406 мм	1032 x 783 x 1636 мм	1419 x 783 x 1406 мм	1419 x 783 x 1636 мм
Вес (кг)	89 кг	98 кг	119 кг	134 кг
№ для заказа	573 732	573 735	573 738	573 741

ТЕЛЕЖКИ ДЛЯ ПОДНОСОВ В.PRO, ОДНОСТЕННЫЕ





Для евронормированных или гастронормированных подносов	TTW 16-115 EEU	TTW 20-115 EEU	TTW 32-115 EZU	TTW 40-115 EZU
Исполнение	Тележки для подносов, одностенные, для евронормированных или гастронормированных подносов			
Базовое оснащение	- Одностенные, стандартное исполнение HS согласно DIN 18865-9 - Направляющие цельнотянутые с расстоянием между ними 115 мм - С торцевой стороны слева и справа по 2 вертикальные эргономичные ручки для транспортировки - Прочный сплошной бампер - Колеса ø 160 мм, 4 опорных колеса, 2 из них с фиксатором, оцинкованная сталь			
Створчатые двери/секционный шкаф	1/1	1/1	2/2	2/2
Вместимость	16 EN- или GN-подносов, поперечная вставка	20 EN- или GN-подносов, поперечная вставка	32 EN- или GN-подносов, поперечная вставка	40 EN- или GN-подносов, поперечная вставка
Расст. между направл.	115 мм	115 мм	115 мм	115 мм
Размеры Д x Ш x В (мм)	870 x 956 x 1406 мм	870 x 956 x 1636 мм	1452 x 956 x 1406 мм	1452 x 956 x 1636 мм
Вес (кг)	71 кг	79 кг	109 кг	129 кг
№ для заказа	573 744	573 746	573 748	573 750

АКСЕССУАРЫ

Иллюстрация	Наименование	Для модели	№ для заказа
	Эвтектическая пластина (-12 °C), из пластика, GN-исполнение	Все TTW-PK	573 332
	Эвтектическая пластина (-3 °C), из пластика, GN-исполнение	Все TTW-PK	568 136
Без иллюстрации	Расстояние между направляющими 105 мм с защитой от опрокидывания, только при новом заказе, дооснащение невозможно	Все TTW (невозможно для TTW-PK, TTW H1)	–
	Расстояние между направляющими 115 мм без защиты от опрокидывания, для компактных подносов, дооснащение невозможно	TTW для EN-подносов (невозможно для TTW H1); TTW для EN- и GN-подносов (невозможно для TTW-PK U)	–
	Тяговое дышло и муфта из н/ж стали 18/10, с закреплением на торцевой стороне. При заказе следует указать, располагается тяговое дышло слева или справа (возможно только при расположении колес А)	Все TTW	–
Без иллюстрации	Антистатическая лента	Все TTW	–
	Сплошной фрезерованный бампер из PE	Все TTW (невозможно для TTW H1)	–
	Дополнительный фрезерованный бампер на крыше	Все TTW (невозможно для TTW H1)	–
	Галерея по всему периметру из н/ж стали 18/10, высотой 50 мм, плазменная сварка	Все TTW	–

Колеса

Расположение колес	Наименование	Для модели
Расположение колес А 	Колеса из оцинкованной стали, ø 160 мм, 4 управляемых колеса, из них 2 с фиксатором	Все TTW
	Колеса из оцинкованной стали, ø 200 мм, 2 опорных колеса и 2 управляемых колеса с фиксатором	Все TTW
	Колеса из оцинкованной стали, ø 200 мм, 4 управляемых колеса, из них 2 с фиксатором	Все TTW
	Колеса из высококач. стали с эластичными шинами, ø 160 мм, 2 опорных и 2 управл. колеса или 4 упр. колеса, из них 2 с фиксатором	Все TTW
	Колеса из высококач. стали с эластичными шинами, ø 160 мм, 2 опорных и 2 управл. колеса или 4 упр. колеса, из них 2 с фиксатором	Все TTW
Расположение колес D 	Колеса из высококачественной стали с эластичными шинами, ø 160 мм, расположение колес D: 4 управляемых колеса на внешних углах тележки, из них 2 с центральным фиксатором, 2 опорных колеса посередине с продольной стороны	TTW для EN-подносов; TTW для GN-подносов; TTW для 32/40 EN- и GN-подносов
	Колеса из высококачественной стали с эластичными шинами, ø 200 мм, расположение колес D: 4 управляемых колеса на внешних углах тележки, из них 2 с центральным фиксатором, 2 опорных колеса посередине с продольной стороны	TTW для EN-подносов; TTW для GN-подносов; TTW для 32/40 EN- и GN-подносов

ГРУППА B.PRO

Разнообразный ассортимент товаров основан на потребностях наших клиентов. Чтобы каждому предложить максимум пользы, мы свели всё наше умение и возможности в два высокоспециализированные бизнес-направления: B.PRO Catering Solutions – изделия и системы для профессиональных кухонь на предприятиях общественного питания. ENOXX Engineering – индивидуальное изготовление для промышленности прецизионных деталей из нержавеющей стали, алюминия и полимерных материалов.

Во всех сферах своей деятельности B.PRO сертифицирована по DIN EN ISO 9001:2015 и гарантирует высочайшую надежность и соответствие требованиям заказчика.

B.PRO GmbH
B.PRO Catering Solutions
P.O. Box 13 10
75033 Oberderdingen
Germany
Phone +49 7045 44-81900
catering.export@bpro-solutions.com
www.bpro-solutions.com

B.PRO
CATERING SOLUTIONS